




INCLUS



FLEXIBILITÉ



CONVERTISSEUR 1 CH



Le ComNet CWGE2MC-EU est un convertisseur de média Gigabit RJ45 vers SFP. Ce convertisseur accepte une entrée 100/1000 Mbps TX et la convertit en sortie optique 100/1000 Mbps.

La transmission se fait sur 1 ou 2 fibres selon le module SFP utilisé (module SFP en supplément).

## FONCTIONNALITÉS

- Gamme Commerciale: 0 à 50°C
- 100/1000 Mbps Ethernet
  - Port RJ45 100/1000 BASE-TX
  - Port SFP 100/1000 BASE-FX
- Le port RJ45 prend en charge l'auto-négociation pour 100 ou 1000 Mbps en full duplex ou half duplex
- Le port optique prend en charge 100/1000 Mbps en full duplex
- Détection MDI/MDI-X automatique
- Supporte les trames Jumbo jusqu'à 2K Bytes en mode switch converter ou 16K Bytes en mode pure converter
- Ne nécessite aucun réglage optique sur le terrain
- Indicateurs LED
- Conforme IEEE 802.3
- Garantie 2 ans

## APPLICATIONS

- › Convertisseur de média Ethernet 100/1000
- › Vidéosurveillance

## SPÉCIFICATIONS

## Standards Ethernet

IEEE 802.3u pour 100Base-TX  
IEEE 802.3ab pour  
1000Base-T IEEE 802.3z pour  
1000Base-X IEEE 802.3x pour  
Flow Control

## Données

Interface de données  
Bande passante

Ethernet  
100/1000 Mbps  
Conforme IEEE  
802.3  
  
Port RJ45 Full Duplex ou Half Duplex /Port  
Optique Full Duplex

## Connecteurs

Optique  
Alimentation  
Electrique

Selon le module SFP  
Broche centrale 2,1 mm  
RJ45

## Voyants LED

- Liaison optique/activité de  
données  
- Liaison électrique/activité de  
données  
- Alimentation

## Alimentation

Tension d'entrée 12  
VDC Consommation 1.6 W

## Électriques et mécaniques

Circuit Imprimé Conforme à la norme IPC  
Dimensions 8.6 × 2.3 × 6.1 cm  
Poids < 0.9 kg

## Environnementales

MTBF > 50,000 heures  
Température de  
fonctionnement 0° C à +50° C  
Température de stockage -40° C à +70° C  
Humidité Relative 10% à 80% (sans condensation)



## INFORMATIONS DE COMMANDE

| Reference          | Description                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| CWGE2MC-EU         | Convertisseur de Média Ethernet 100/1000 Mbps, Slot SFP Vide |
| Accessories Inclus | Bloc d'alimentation enfichable DC, 90-264 VAC, 50/-60 Hz     |

## APPLICATION TYPE

