

2N® IP STYLE

LE VISIOPHONE DOTÉ DE LA MEILLEURE CAMÉRA DU MARCHÉ

Le 2N® IP Style est un Portier vidéo qui combine ce qui se fait de mieux dans le monde de l'Interphonie et de la Caméra IP. Ce Visiophone exceptionnel, au design étonnant et doté d'un écran 10", s'intégrera parfaitement à l'entrée de vos bâtiments haut de gamme. Muni du processeur Artpec d'Axis, sa caméra rivalisera avec la plupart des caméras IP extérieures des principaux fabricants du marché.



UNE CAMÉRA VENUE TOUT DROIT DU FUTUR

Optimisez vos installations avec un Visiophone doté d'une caméra 5 Mégapixels et capable de gérer plusieurs flux vidéo full HD en simultané. Il prend en charge des fonctions telles que la technologie WDR et fournit une image en couleur de très haute qualité, même dans des conditions de faible éclairage.

UN ÉCRAN 10" HAUT DE GAMME

La luminosité de l'écran garantit une excellente lisibilité, même en plein soleil. Vos visiteurs seront également séduits par la sensibilité tactile et la fluidité des animations.

UN PLAISIR À INSTALLER

En nous inspirant de vos retours d'expérience, nous avons développé un tout nouveau dispositif d'installation. Grâce à un système de bascule breveté, vous pouvez brancher les câbles très facilement et avec vos deux mains.

CONTRÔLE D'ACCÈS MOBILE LE PLUS RAPIDE SUR LE MARCHÉ

Faites confiance à notre technologie évolutive WaveKey. Nous avons testé l'ouverture d'une porte plus de 15 000 fois en utilisant plus de 100 modèles de Smartphone différents. Dans 97% des cas, l'ouverture de porte se fait en moins d'une seconde.

IP65 ET IK08 : UNE DURABILITÉ CERTIFIÉE

Ne vous fiez pas aux apparences. Malgré sa surface entièrement vitrée, le 2N® IP Style résiste aux fortes pluies, à un environnement poussiéreux, et même aux actes de vandalisme.

PERSONNALISEZ L'INTERFACE UTILISATEUR POUR VOTRE PROJET

Choisissez parmi 2 modes d'affichage différents pour l'interface utilisateur du portier. Vous pourrez à la fois répondre aux exigences spécifiques de votre Immeuble d'appartements ou de bureaux et offrir une expérience utilisateur qui incarne la perfection.

**PROTOCOLE DE SIGNALISATION**

SIP (UDP, TCP, TLS)

AUDIO

Microphone	2 microphones intégrés
Haut-parleur	2x4 W/4 Ω
Pression sonore à 1 kHz à 1 mètre (SPL max)	85 dB
Contrôle du volume	Réglable avec le mode autoadaptatif
Full duplex	Oui (AEC)
Codecs	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

CAMÉRA

Distinction - JPEG	Max 2560 x 1920 (4:3); max QHD (16:9)
Distinction - appel vidéo	Max 2560 x 1920 (4:3); max QHD (16:9)
Fréquence d'images	Max 60 fps @résolution max
Sensibilité du capteur	14000 e ⁻ /lux-sec
Angle de vue	110° (H), 95° (V), 150° (D)
LED infrarouge	Oui
Forensic WDR	Oui
Codecs	H.264, MJPEG

ÉCRAN TACTILE

Taille	10.1"
Résolution	1280 x 800 TFT IPS
Angle de vue	170°
Clavier numérique	Tactile (À l'écran)
Répertoire	2 modes : bureau/résidentiel (10 000 utilisateurs)

LECTEUR BLUETOOTH

Bluetooth	Conforme à la norme Bluetooth 5.0 LE
Sécurité	Cryptage RSA-1024 et AES-128
Portée	Réglable (courte - 0,5 m, moyenne - 2 m, longue - jusqu'à 10 m)
Modes	Touch, Tap in app, Carte, Détection de mouvement
Support des applications mobiles	2N® Mobile Key (Android 6 et versions supérieures, iOS 12 et versions supérieures)
Prise en charge de WaveKey	Oui

LECTEUR DE CARTES RFID

Fréquences supportées	Variante 125 kHz et 13.56 MHz (Version sécurisée en option)
125 kHz	EM4xxx
13.56 MHz	ISO14443A, ISO14443B, support NFC
Version sécurisée	HID SE (Seos, iClass SE, Mifare SE), HID Prox

ALIMENTATION

Alimentation DC	12 V ±15 %/4 A DC
PoE	PoE+ IEEE 802.3at (Class 4-25.5 W)

INTERFACE

LAN	10/100BASE-TX avec Auto-MDIX, RJ-45
Sortie passive	Contacts NC/NO, max 30V/1A AC/DC
Sortie active	12 V/0.6 A DC
Entrée passive / active	3; (de -30 V a +30 V)
Protocoles pris-en charge	SIP2.0, SIPs, DHCP (incl. opt. 66), SMTP, SNMP, TR069, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, SRTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF

MODULES D'EXTENSION (EN OPTION)

Module Entrée/Sortie	Extérieur 43 (L) x 31,5 (H) x 1,5 (P) mm
Module Wiegand	Extérieur 43 (L) x 31,5 (H) x 1,5 (P) mm

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Couverture	Verre blanc trempé
Température de fonctionnement	de -30°C a 60 °C
Température de stockage	de -30°C a 60 °C
Humidité relative	10% - 95% (pas de condensation)
Poids	1950 g
Niveau de résistance extérieure officiellement certifié	IP65, IK08

DIMENSIONS

Montage en saillie	170 (l) x 355 (h) x 40 (p) mm
Montage encastré	170 (l) x 355 (h) x 22 (p) mm