

Husky IVO 150D

Configuration simple et fiable

Débit Jusqu'à 150 Mbit/s **Stockage local** Jusqu'à 16 To

Le Husky IVO 150 de bureau est le dispositif de vidéosurveillance le plus simple et le plus facile à utiliser pour XProtect®. Husky 150D est idéal pour les sites de petite taille qui ne requièrent que quelques caméras et dont le besoin de visionner des enregistrements locaux en temps réel est modeste.



Accès et configuration faciles

Ne perdez plus de temps à chercher les bons programmes d'installation, à télécharger des pilotes ou encore à choisir la version de VMS XProtect adaptée à vos besoins. Husky IVO 150D le fait pour vous.

- Configuration fluide en quelques étapes simples grâce au Husky Assistant
- Ayez toujours la dernière version du logiciel XProtect
- Optimisation de Windows et VMS XProtect en fonction de vos besoins
- Choisissez n'importe quelle version de XProtect pour votre configuration

Profitez d'une tranquillité d'esprit supérieure

Votre installation vidéo doit être facile à configurer et à gérer, tout en offrant une assistance simple, sans frais ni difficultés supplémentaires. Avec le Husky IVO 150D, vous profitez d'une garantie standard de cinq ans, d'une assistance (avec un seul point de contact) via Milestone et de tous les avantages de XProtect pour votre VMS.

- Compatibilité de caméra étendue : connectez plus de 10 000 périphériques à votre VMS XProtect
- Assistance avec un seul point de contact pour vos dispositifs et votre VMS
- Possibilité d'assistance sur site pour les réparations et le remplacement de matériel

Fonctionnalités clés

- Petit facteur de forme idéal pour les installations avec un espace limité
- Jusqu'à 16 To de stockage vidéo brut

Utilisation recommandée

- Jusqu'à 20 canaux (basé sur le flux vidéo suivant : 1 080p, 30 FPS, 5 à 8 Mbit/s/canal, avec enregistrement de la détection de mouvement vidéo)
- Lecture/vue en direct locale possible pour jusqu'à 4 canaux via XProtect Smart Client, sans affecter la performance globale



Renseignements sur le matériel

Facteur de forme

Petit facteur de forme de bureau

CPU

Intel® Pentium® Gold G5400

GPU

Intel® UHD Graphics 610 intégré (Intel® Quick Sync Video)

Mémoire vive (RAM)

DDR48Go

Système d'exploitation

Windows 10 IoT Enterprise SAC

Stockage sur VMS/système d'exploitation

256 Go (M.2 PCle NVMe)

Nombre de disques durs

1 x 3,5 pouces (interne)

Stockage brut (net)

2/4/8/12/16 To (lecteurs Dell de qualité professionnelle)

Prise en charge RAID

Non

Ports d'affichage

 $2 \times DisplayPort^{TM}$, $1 \times VGA$

Interface réseau

2 x 1 GbE (RJ45)

Emplacements PCIe disponibles

Un PCIe mi-hauteur x 16 Gen 3

Archivage sur NAS externe

Oui, via port LAN

Cryptage des clés et des identifiants de connexion

Module de plateforme fiable (TPM) 2.0

Alimentation redondante

Non

Gestion à distance

Non



Environnemental

Température de fonctionnement

5 à 45 °C/41 à 113 °F

Température de stockage

-40 à 65 °C/ -40 à 149 °F

Humidité

20 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)

Réglementation

Normes de sécurité et d'émissions

CE (catégorie A), UKCA, FCC, RCM, UL, Mexique (NOM), VCCI

Conformité commerciale

Conforme NDAA

Informations générales

Garantie matérielle

Garantie de 5 ans du système complet (HDD compris)

Assistance sur site le jour ouvré suivant¹

Dimensions

290 x 92,6 x 292 (mm) 11,42 po x 3,7 x 11,50 po

Poids

5,26 kg (min) 11,57 lb (min)

Alimentation électrique

100~240 V, 50/60 Hz

Consommation électrique maximale 300 W

Classement BTU

1 024 BTU/h (max. théorique)

Protection

OVP (surtension), OCP (surintensité), SCP (court-circuit)

Informations de commande

HE-150D-2 To	Husky IVO 150 de bureau, Win10, 2 To	1 x 2 To
HE-150D-4 To	Husky IVO 150 de bureau, Win10, 4 To	1 x 4 To
HE-150D-8 To	Husky IVO 150 de bureau, Win10, 8 To	1 x 8 To
HE-150D-12 To	Husky IVO 150 de bureau, Win10, 12 To	1 x 12 To
HE-150D-16 To	Husky IVO 150 de bureau, Win10, 16 To	1 x 16 To

Logiciel VMS XProtect

Milestone VMS XProtect est pré-installé sur les dispositifs Milestone Husky X. Par conséquent, ils peuvent être utilisés avec n'importe quelle variante VMS XProtect. Les licences de VMS requises doivent être achetées séparément. Les unités peuvent aussi être utilisées avec XProtect Essential+, en bénéficiant gratuitement de huit caméras.

¹ Intervention sur site envoyée selon les processus d'assistance Milestone – fiabilité des informations d'identification du matériel requise. Sous réserve de disponibilité régionale, en fonction du réseau d'assistance de Dell Technologies.