

Husky IVO 350T

Liberté de faire évoluer votre installation


Débit

Jusqu'à 360 Mbit/s

Stockage local

Jusqu'à 32 To

La Tour Husky IVO 350 est le choix idéal pour ceux qui recherchent une solution de petite taille pour leur installation vidéo, tout en ayant la flexibilité de pouvoir la faire évoluer sans investir lourdement dans les ressources informatiques et l'espace rack.



GARANTIE DE
5
ANS

Configuration simple et flexible

Grâce à sa configuration facile et à sa flexibilité au niveau de votre VMS XProtect®, cette unité s'adapte parfaitement à votre installation vidéo naissante.

- Configuration facile en quelques étapes simples grâce au Husky Assistant
- Optimisation de Windows et VMS XProtect en fonction de vos besoins
- Choisissez n'importe quelle version de VMS XProtect pour votre installation
- Compatibilité de caméra étendue : connectez plus de 10 000 périphériques à votre VMS XProtect

Tranquillité d'esprit – aujourd'hui et pour l'avenir

Votre installation vidéo doit être facile à configurer et à gérer, tout en offrant une assistance simple, sans frais ni difficultés supplémentaires. Avec le Husky IVO 350T, vous profitez d'une garantie standard de cinq ans, d'une assistance (avec un seul point de contact) via Milestone et de tous les avantages de XProtect pour votre VMS.

- Assistance avec un seul point de contact pour vos dispositifs et votre VMS
- Possibilité d'assistance sur site pour les réparations et le remplacement de matériel

Fonctionnalités clés

- Facteur de forme de tour d'ordinateur – idéal pour les installations avec un espace limité ou sans racks
- Jusqu'à 32 To de stockage vidéo brut
- Logiciel RAID pour plus de fiabilité opérationnelle

Utilisation recommandée

- Jusqu'à 50 canaux (basé sur le flux vidéo suivant : 1 080p, 30 FPS, 5 à 8 Mbit/s/canal, avec enregistrement de la détection de mouvement vidéo)
- Lecture/vue en direct locale possible pour jusqu'à 4 canaux via XProtect Smart Client, sans affecter la performance globale



Tournez la
page pour
voir comment !

Renseignements sur le matériel

Facteur de forme

Facteur de forme de tour d'ordinateur de bureau

CPU

Intel® Core™ i3-10100

GPU

Intel® UHD Graphics 630 intégré
(Intel® Quick Sync Video)

Mémoire vive (RAM)

DDR4 16 Go

Système d'exploitation

Windows 10 IoT Enterprise SAC

Stockage sur VMS/système d'exploitation

1 x 256 Go (M.2 PCIe NVMe)

Nombre de disques durs

2 x 3,5 pouces (interne)

Stockage brut (net)

4/8/16/24/32 To (lecteurs Dell de qualité professionnelle)

Prise en charge RAID

Contrôleur de stockage rapide Intel® – RAID 0,1
(Logiciel RAID)

Ports d'affichage

2 x DisplayPort™, 1 x VGA

Interface réseau

2 x 1 GbE (RJ45)

Emplacements PCIe disponibles

Un emplacement PCI Express® x 16 Gen 3 pleine hauteur
Un emplacement PCI Express® x 4 Gen 3 pleine hauteur
Un emplacement PCI Express® x 1 Gen 3 pleine hauteur

Archivage sur NAS externe

Oui, via port LAN

Cryptage des clés et des identifiants de connexion

Module de plateforme fiable (TPM) 2.0

Alimentation redondante

Non

Gestion à distance

Non

Informations générales

Garantie matérielle

Garantie de 5 ans du système complet (HDD compris)
Assistance sur site le jour ouvré suivant¹

Dimensions

335 x 177 x 345 (mm)
13,19 po x 6,95 po x 13,58 po

Poids

9,358 kg (min)
20,63 lb (min)

Alimentation électrique

100–240 V, 50/60 Hz

Consommation électrique maximale

460 W

Classement BTU

1 570 BTU/h (max. théorique)

Protection

OVP (surtension), OCP (surintensité), SCP (court-circuit)

Husky IVO 350T



Environnemental

Température de fonctionnement

0 à 25 °C/ 32 à 95 °F

Température de stockage

-40 à 65 °C/ -40 à 149 °F

Humidité

10 à 80 % d'humidité relative
(sans condensation)

Réglementation

Normes de sécurité et d'émissions

CE (catégorie A), UKCA, FCC, RCM, UL, Mexique (NOM), VCCI

Conformité commerciale

Conforme NDAA

Informations de commande

HE-350T-4 To	Tour Husky IVO 350, Win10, 4 To	2 baies x 2 To
HE-350T-8 To	Tour Husky IVO 350, Win10, 8 To	2 baies x 4 To
HE-350T-16 To	Tour Husky IVO 350, Win10, 16 To	2 baies x 8 To
HE-350T-24 To	Tour Husky IVO 350, Win10, 24 To	2 baies x 12 To
HE-350T-32 To	Tour Husky IVO 350, Win10, 32 To	2 baies x 16 To

Logiciel VMS XProtect

Milestone VMS XProtect est pré-installé sur les dispositifs Milestone Husky X. Par conséquent, ils peuvent être utilisés avec n'importe quelle variante VMS XProtect. Les licences de VMS requises doivent être achetées séparément. Les unités peuvent aussi être utilisées avec XProtect Essential+, en bénéficiant gratuitement de huit caméras.

¹ Intervention sur site envoyée selon les processus d'assistance Milestone – fiabilité des informations d'identification du matériel requise. Sous réserve de disponibilité régionale, en fonction du réseau d'assistance de Dell Technologies.