



NVR081PK

Enregistreur vidéo réseau PoE à 8 canaux, Gestion vidéo InVista Inim






L'enregistreur vidéo sur IP NVR081PK dispose de 8 canaux PoE, ce qui lui permet d'utiliser un seul câble Ethernet pour transmettre les données vidéo et l'alimentation aux caméras IP.

Il offre un large éventail de fonctionnalités et est conçu pour être installé dans des environnements résidentiels et commerciaux.

Il traite les événements d'analyse vidéo et offre une protection avancée.

La lecture locale est simplifiée par l'utilisation de filtres d'événements ou "recherche intelligente".

Grâce à un firmware dédié, le dispositif s'intègre parfaitement à la plateforme de vérification vidéo InVista. La connexion avec Inim Cloud permet de contrôler le système via l'application InimTech Security, pour l'installateur, et l'application Inim Home pour l'utilisateur, offrant ainsi une solution unique et complète pour la sécurité, la domotique, la vidéosurveillance et la réception de notifications et d'événements vidéo.





CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- · 8 entrées IP avec commutateur PoE intégré
- Résolution maximale 8MP
- 1 interface SATA pour disque dur (sauf disque dur)
- Algorithme de compression Ultra H265
- 1 sortie vidéo HDMI et VGA
- 1 entrée audio

- 1 sortie audio
- 2 interfaces USB
- 1 interface LAN
- · Alimentation électrique incluse
- Architecture de refroidissement sans ventilateur ("Fanless design")

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Enregistrement en double flux
- Détection intelligente Prise en charge des événements par caméra
- Lecture manuelle/temporelle ou avec recherche à partir de l'analyse vidéo, des événements et de la recherche intelligente
- · Intégration avec la vérification vidéo InVista Inim
- Envoi de chaînes HTTP en cas d'événement aux centres d'alarme Inim ou à des systèmes tiers

- Prise en charge des mises à niveau à partir du nuage
- Compatibilité ONVIF, profil S
- Compatibilité avec le règlement NDAA
- · Compter les personnes :
 - Comptage de flux
 - Surveillance de la densité des foules

ÉVÉNEMENTS À LA CAMÉRA

Alarmes générales

- Détection de mouvement
- Sabotage
- Détection du corps
- Perte du signal vidéo
- Entrée d'alarme (locale ou provenant de caméras) •
- Détection audio

Événements intelligents

- Détection de croisement de lignes
- Détection des intrusions
- · Entrer dans la zone
- Sortir de la zone
- Détection du corps
- Détection des images hors foyer
- Détection des changements de scène
- Détection d'un objet abandonné
- · Détection de l'objet retiré
- Suivi automatique
- UMD (Ultra Motion Detection)

NVR081PK



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Entrées vidéo IP		8
Entrées/sorties audio		Connecteur RCA local 1/1, gestion audio à partir de caméras IP
Largeur de bande entrée/sortie		80/64Mbps
Compatibilité avec les navigateurs		IE (IE10/11) pour Windows Firefox (version 52.0 ou supérieure) pour Windows Chrome (version 45 ou supérieure) pour Windows Edge (version 79 ou supérieure) pour Windows
Sorties vidéo	HDMI	Résolution maximale 4K (3840x2160p)
	VGA	Résolution maximale Full HD (1920x1080p)
Résolution d'enregistrement		8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF (Dual Stream)
Lecture synchronisée		8 canaux
Décodage		Ultra 265/H.265/H.264
Capacité	Ultra 265/H.265	4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080p@30
	H.264	2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080p@30
Disque dur		Interface SATA, max. 16 TB
Compatibilité ONVIF		Caméras à profil S et protocole RTSP
Compatibilité des produits Inim		Avec toutes les caméras Inim pour la gestion vidéo InVista
Interface réseau		Interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10M/100M
Interface USB		1 x USB2.0, 1 x USB3.0
Interface PoE (norme IEEE 802.3af/at)	Interface	8 RJ-45 10M/100M interface Ethernet auto-adaptative Plug&Play
	Puissance maximale	30W par port, 75W au total
Alimentation électrique		52V DC
Consommation		1,8A
Puissance		10W (sans disque dur)
Dimensions (L × P × H)		270 × 212 × 46 mm
Poids		≤ 0,98 Kg
Température de travail		De -10°C à +55°C
Humidité		≤90% RH (sans condensation)

CODES DE COMMANDE

NVR041PK Enregistreur vidéo réseau PoE à 4 canaux, 1 disque dur SATA
NVR081PK Enregistreur vidéo réseau PoE à 8 canaux, 1 disque dur SATA
NVR162PX Enregistreur vidéo réseau PoE 16 canaux, 2 disques durs SATA, double interface réseau



Via Dei Lavoratori 10 63076 Monteprandone (AP) - ITALIE Tél. (+39) 0735 705007 _ Fax (+39) 0735 704912

 $info@inim.it _www.inim.it\\$