

# Contact porte/fenêtre Slim sans fil

Protection périmétrique ultrafine et fiable



Le contact magnétique sans fil bidirectionnel Slim est un dispositif de taille réduite idéal pour la protection périmétrique sans fil des portes et fenêtres dans les applications résidentielles et commerciales.

\* Bientôt disponible Un adaptateur optionnel apporte la fonction de transmetteur universel reconnu comme une zone distincte dans l'installation, le tout dans un seul boîtier.

Le contact magnétique sans fil Slim améliore les performances avec une sensibilité plus élevée.

Le contact magnétique sans fil Slim sans fil est conçu pour une installation simple et un remplacement facile de la batterie.

## Spécifications Techniques

- Type de pile : Pile lithium CR2450
- Autonomie de la pile : 2 ans en mode d'utilisation normale
- Consommation électrique : 12µA
- Délai de supervision : 0 à 255 min
- Fréquences de transmission RF : 868,65 MHz
- Puissance de sortie : 10 mW (max)
- Autoprotection : à l'arrachement et à l'ouverture
- Dimensions du boîtier :  
Déecteur : 65,5 x 30,5 x 10,5 mm  
Contact magnétique : 65,5 x 10 x 10,5 mm
- Poids : 30 g
- Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C
- Humidité relative : Environ 75 % sans condensation
- Model number: RWX78M3
- PN: RWX780868M3B