



Ligne de produits Superior

DoorProtect S Jeweller


Détecteur d'ouverture sans fil.



Nouveautés


Baseline DoorProtect Jeweller	Superior DoorProtect S Jeweller
1 relais reed	2 relais reed
Panneau de montage SmartBracket sans vis de fixation	Panneau de montage SmartBracket avec vis de fixation
Batterie standard	Batterie améliorée
Boîtier brillant	Boîtier mat
Disponible pour tous les PRO	Disponible uniquement pour les partenaires accrédités

Il s'agit du dispositif de la ligne de produits **Superior**. Les dispositifs de la ligne de produits Superior sont des versions avancées des dispositifs Jeweller. Cette ligne de produits est créée pour être utilisée dans le cadre de projets. Seuls les partenaires accrédités par Ajax Systems peuvent installer, vendre et administrer les produits Superior.



Détection fiable de l'ouverture

- Relais reed en plastique : plus durables que ceux en verre
- Installation de l'aimant des deux côtés du DoorProtect S : à droite ou à gauche
- Équipé de deux aimants : un petit et un grand




Fonctionnalités supplémentaires

- Raccordement pour un détecteur tiers avec contact NC (normalement fermé)
- Fonction du Carillon : les sirènes Ajax émettent un son particulier lors de l'ouverture de la porte




Jeweller technologie de communication

- Jusqu'à 1 200 m de communication radio en champ ouvert
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour consulter l'état actuel du dispositif




Autonomie maximale

- Jusqu'à 5 ans d'autonomie de la batterie
- Notifications de batterie faible
- Batterie Panasonic préinstallée



Résistant au sabotage

- Alarme anti-sabotage
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Vis de fixation pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket



Installation et démarrage rapides

- Jumelage avec une centrale par code QR
- Commande et configuration à distance dans l'application
- Installation et remplacement sans effort

Les lignes de produits Superior, Fibra et Baseline sont compatibles entre elles. Cela permet d'envisager de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

Conformité aux normes EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF	Compatibilité Centrales Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Prolongateurs de portée ReX, ReX 2	Communication avec le panneau de contrôle Technologie de communication Jeweller Bandes de fréquences 868,0 à 868,6 MHz Portée de communication jusqu'à 1 200 m En champ ouvert	Détection d'ouverture Élément sensible 2 × relais reed Connexion d'un détecteur tiers détecteur avec le type de contact normalement fermé (NC)
Alimentation Batterie 1 × CR123A Durée de vie des batteries jusqu'à 5 ans	Installation Plage de température de fonctionnement de −10°C à +40°C Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP50	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 103 × 22 × 21 mm Poids 37 g	Kit complet DoorProtect S Jeweller 2 aimants (petit et grand) 1 × batterie CR123A (préinstallée) SmartBracket avec vis de fixation Kit d'installation Borne de raccord pour détecteur externe Guide de démarrage rapide



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/doorprotect-s/

 support@ajax.systems
 @AjaxSystemsSupport_Bot
 ajax.systems