

AYC-Q64B

Lecteur PROX + PIN, Anti sabotage,
Retro éclairé - Convertible



EN TANT QU'ÉLÉMENT DE LA GAMME DE LECTEURS/CONTROLEURS CONVERTIBLES, CETTE UNITÉ PEUT ÊTRE UTILISÉE COMME LECTEUR À CLAVIER ET DE PROXIMITÉ, EXTÉRIEUR, RETRO ÉCLAIRÉ QUI SE CONNECTE À N'IMPORTE QUEL CONTRÔLEUR STANDARD, OU SE CONVERTIR EN CONTRÔLEUR AUTONOME, 500 UTILISATEURS COMPLET UNE FOIS CONNECTÉ À LA FAMILLE D'ALIMENTATIONS INTELLIGENTS/RELAIS PS-X25T DE ROSSLARE. CETTE UNITÉ OFFRE UNE SOLUTION EXTREMEMENT EFFICACE POUR LES SYSTÈMES D'ACCÈS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS OU L'IDENTIFICATION PAR PIN ET PROXIMITÉ EST REQUISE. CE MODÈLE AU STYLE ATTRACTIVE MAIS ROBUSTE COMPREND UN CLAVIER MÉTALLIQUE ÉCLAIRÉ BLEU UNIQUE SUR UN BOÎTIER MÉTALLIQUE ÉTANCHE REMPLI D'ÉPOXYDE.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Pour une plus grande sérénité, cette unité de contrôle d'accès robuste comprend un clavier solide et des fonctions de contrôle d'accès avancées, dans un boîtier esthétique.

L'AYC-Q64B offre plusieurs formats de transmission de code PIN et de Proximité programmable, le contrôle par LED et une détection anti sabotage, ce qui renforce sa sécurité et sa flexibilité.

Par tous les temps, ce lecteur relève le défi, avec son boîtier métallique étanche extrêmement robuste pour une longévité maximale.

Le clavier rétro éclairé est parfaitement visible jour et nuit, cette unité est donc idéale pour les applications résidentielles et commerciales.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Accepte les identifications par code PIN de 4 à 8 chiffres, cartes et badges RFID, type EM 125 KHz
- Conception lisse et attrayante, pour une utilisation tous temps en intérieurs et en extérieur
- Grand clavier rétro éclairé bleu à haute visibilité
- 2 LED tricolores et haut-parleur intégré pour la programmation et l'utilisation

- Système de menus convivial utilisant le clavier, les LED et le haut-parleur
- Détection et sortie anti sabotage pour le dos et le couvercle
- Le fonctionnement par défaut est un lecteur multi formats (Wiegand 26 bits/Clock&Data)
- Identifie automatiquement la famille d'alimentations intelligentes PS-x25T de Rosslare qui le convertit en un contrôleur autonome 500 utilisateurs avec relais sécurisés

FONCTIONNALITÉS DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

- 8 mode de transmission de code PIN sélectionnables comprenant des options de flux de touches, binaires, de parité et de matrice 3x4
- Supporte les formats de transmission Wiegand ou Clock/data
- Fourni avec une étiquette de montage et de perçage, des vis de sécurité et un jeu d'outils pour empêcher toute ouverture non autorisée
- Câble d'interface blindé de 60 cm (23.6")

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

■ Tension de Fonctionnement	Mode lecteur: 5 à 16 VDC à partir d'un contrôleur standard Mode contrôleur : alimentation intelligente série PS-x25T
■ Courant d'entrée	Veille: 90 mA à 12VDC; Maximum: 130 mA à 16 VDC
■ Lecteur de Carte de Proximité	Distance de lecture maximale*: 45 mm (1.77 in.) Modulation: ASK à 125 kHz Cartes compatibles: Toutes les cartes EM 26-Bit * Mesuré avec la carte Prox AT-R14 de Rosslare ou un équivalent. La portée dépend également de l'environnement électrique et de la proximité d'objets métalliques.
■ Antisabotage	Capteur optique arrière antisabotage, C.O état bas actif, courtant absorbé 32mA max.

CARACTERISTIQUES OPERATIONNELLES

■ Clavier	3x4 touches pour la programmation locale et la saisie de codes PIN de 4 à 8 chiffres. Enrobé époxyde, entièrement scellé dans une armoire métallique solide, construction extrêmement forte, touches métalliques rétro éclairées en bleu. Convient aux environnements très difficiles.
■ Conception	Enrobé époxyde, entièrement scellé dans une armoire métallique solide, construction extrêmement forte, touches métalliques rétro éclairées en bleu. Convient aux environnements très difficiles.
■ Audio/Visuel	Deux LED tricolores, avertisseur intégré.

MODE LECTEUR

■ Contrôle par LED	Contact sec, N.O.
■ Code Facilité	Programmable
■ Format de carte lus	Sélectionnables Wiegand 26-Bit ou Clock/Data
■ Formats de code PIN	8 formats sélectionnable, code PIN de 1 à 8 chiffres

MODE CONTROLEUR

(disponible avec l'alimentation intelligente série PS-x25T seulement)

■ Capacité	500 utilisateurs, double code/carte ou code + carte chacun
■ Niveaux d'utilisateurs	Normal, Sécurisé, Maître
■ Modes de sécurité	Normal, Contournement et sécurisé
■ Sorties	Sortie de Gâche; Sortie Auxiliaire (série PS-x25T)
■ Entrées	REX (demande de sortie) Auxiliaire/ contrôle de porte avec 10 modes programmable

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENT

■ Environnement de fonctionnement	Utilisation tous temps, intérieur et extérieur, conforme IP65
■ Température de fonctionnement	-35°C à 66°C (-31°F à 151°F)
■ Humidité	0 à 95%

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

■ Dimensions	120 x 76 x 21 mm (4.72 x 3 x 0.83 in.)
■ Poids	480 g (1.05 lbs)

COMPOSANTS DU SYSTÈME

L'AYC-Q64B est compatible avec les contrôleurs d'accès standard en mode lecteur. Avec la série d'alimentation intelligente PS-x25T de Rosslare il convertit automatiquement à un contrôleur sécurisé 500 utilisateurs.

GARANTIE DU PRODUIT

5 ans de garantie limitée du produit

A PROPOS DE ROSSLARE SECURITY

Rosslare Security Products, une division de Rosslare Enterprises Ltd., fabrique des produits de sécurité de haute qualité depuis 1980. trois lignes principales de la société - contrôle d'accès, détection d'intrusion et Garde de patrouille - avec une gamme croissante de produits ont transformé Rosslare sécurité dans un vogueur dans le monde majeur de sécurité. Rosslare se tient aux plus hauts standards de service à la clientèle et de la fabrication (ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ISO 13485: 2003). La société se conforme à la directive européenne 2002/95 / CE sur la restriction des substances dangereuses (RoHS).

www.rosslaresecurity.com



FCC

ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS
Experience the Difference