

AYC-E65B (G/W/B)

Lecteur/contrôleur PIN/PROX, ultra Plat, convertible



UN PROFIL ULTRA PLAT UNIQUE, UNE SURFACE METALLIQUE DOUCE ET DES TOUCHES PIEZOELECTRIQUES TRES SENSIBLES, MAINTENANT ASSOCIES A DES CHIFFRES LUMINEUX ET A UN LECTEUR DE CARTES DE PROXIMITE RENDENT CETTE UNITE TRES ATTRAYANTE POUR LES APPLICATIONS D'ACCES PIN ET PROX TOUTS TEMPS. AVEC SON BOITIER METALLIQUE ENTIEREMENT REMPLI, L'AYC-E65B OFFRE UNE SOLUTION TRES ATTRAYANTE ET DURABLE POUR N'IMPORTE QUEL BESOIN. EN TANT QU'ELEMENT DE LA GAMME DE LECTEURS/CONTROLEURS CONVERTIBLES, CETTE UNITE PEUT ETRE UTILISEE COMME LECTEUR A CLAVIER CONNECTE A N'IMPORTE QUEL CONTROLEUR STANDARD, ET SE CONVERTIR EN CONTROLEUR SECURISE 500 UTILISATEURS UNE FOIS CONNECTEE A L'ALIMENTATION INTELLIGENTE/RELAIS PS-X25T.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Pour une plus grande sérénité, cette unité de contrôle d'accès robuste comprend un clavier solide et des fonctions de contrôle d'accès avancées, dans un boîtier esthétique et résistant unique.

L'AYC-E65B offre plusieurs formats de transmission de code PIN et Prox programmables, le contrôle par LED et une détection anti sabotage, ce qui renforce sa sécurité et sa flexibilité.

En vent et les intempéries, ce lecteur relève le défi, avec son solide boîtier métallique étanche pour une longévité maximale.

Le clavier piézoélectrique lumineux et très sensible, avec ses options d'atténuation automatique est clairement visible de jour comme de nuit, ce qui permet un fonctionnement facile sans problème et rend ces unités idéales pour les applications commerciales et résidentielles.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Accepte les identifications par code PIN de 4 à 8 chiffres, cartes et badges RFID type EM 125 kHz
- Conception lisse et attrayante, pour une utilisation tous temps en intérieur et en extérieur
- Grand clavier piézoélectrique lumineux unique à haute visibilité

- Sortie optique de détection anti sabotage
- 2 LED tricolores et haut-parleur intégré pour la programmation et l'utilisation
- Système de menus convivial utilisant le clavier, les LED et le haut-parleur
- Identifie automatiquement une connexion aux alimentations intelligentes PS-X25T et se convertit en un contrôleur autonome 500 utilisateurs avec relais sécurisés
- Disponible en trois modèles: AYC-E65BG avec antenne gris, AYC-E65BW avec antenne blanc, et AYC-E65BB avec antenne noir

FONCTIONNALITÉS DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

- Supporte les formats de transmission Wiegand ou Clock/Data.
- 3 niveaux de sécurité (mode contrôleur) : contournement (entrée libre), normal (carte ou PIN) requis ou sécurisé (carte + PIN)
- Fourni avec une étiquette de montage et de perçage.
- Câble d'interface blindé de 60 cm (23.6 ").

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

■ Plage de tension de fonctionnement	Mode lecteur : 5 à 16 VCC à partir d'un contrôleur standard Mode contrôleur : alimentation intelligente série PS-x25T
■ Intensité d'entrée	Veille: 92 mA @ 12 VCC, Maximum: 105 mA @ 16 VCC
■ Lecteur de cartes de proximité	Portée de lecture maximale* : 40mm (1.6 in); Modulation: ASK à 125 kHz Cartes compatibles : Toutes les cartes EM 26 bits * Mesuré avec la carte Prox AT-R14 de Rosslare ou un équivalent. La portée dépend également de l'environnement électrique et de la proximité d'objets métalliques.
■ Anti sabotage	Capteur optique arrière anti sabotage, C. O. état bas actif, courant absorbé 30 mA max.

CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES

■ Clavier	2 x 6 touches lumineuses bleues (toujours allumées, toujours éteintes et options d'atténuation automatique) pour la saisie de codes PIN de 4 à 8 chiffres et la programmation locale
■ Conception	Enrobé époxyde, entièrement scellé dans une armoire métallique solide, construction extrêmement forte, touches piézoélectriques très sensibles. Convient aux environnements très difficiles.
■ Audiovisuel	Deux témoins à LED tricolores, avertisseur intégré

MODE LECTEUR

■ LED Control	Contact sec, N.O.
■ Code site	Programmable
■ Formats de lecture Carte	Wiegand 26 bits ou Clock/Data
■ Formats Code PIN	8 formats sélectionnables, codes PIN de 1 à 8 chiffres

MODE CONTRÔLEUR

	Disponible avec l'alimentation intelligente série PS-x25T seulement
■ Capacité	500 utilisateurs, codes simples/doubles chacun
■ Niveaux d'utilisateurs	Normal, sécurisé, maître
■ Modes de sécurité	Normal, contournement et sécurisé
■ Sorties	Sortie de gâche ; Sortie auxiliaire (série PS-x25T)
■ Entrées	REX (demande de sortie) Auxiliaire/moniteur de porte avec 10 modes programmables

CARACTÉRISTIQUES D'ENVIRONNEMENT

■ Environnement d'exploitation	Utilisation tous temps, intérieur et extérieur, conforme à IP68
■ Température de fonctionnement	-30°C à 65°C (-22°F à 150°F)
■ Humidité en fonctionnement	0 à 95%

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

■ Dimensions	155 x 44 x 9 mm (6.1 x 1.73 x 0.354 in.)
■ Poids	143 g (0.315 lbs)

COMPOSANTS DU SYSTÈME

	L'AYC-E65B (mode lecteur) est compatible avec les contrôleurs d'accès standard. Avec l'alimentation intelligente série PS-x25T de Rosslare, il se convertit automatiquement en contrôleur sécurisé 500 utilisateurs.
GRANTIE DU PRODUIT	Garantie limitée de 5 ans

À PROPOS DE ROSSLARE SECURITY

Rosslare Security Products, une filiale de Rosslare Enterprises Ltd., fabrique des produits de sécurité de qualité supérieure depuis 1980. Les trois axes principaux de la société – Contrôle d'accès, Détection d'intrusion, et Patrouille de surveillance – en association avec une gamme croissante de produits ont permis à Rosslare Security de devenir un leader dans le domaine de la sécurité. Rosslare applique les normes les plus élevées en matière de fabrication et de service clientèle (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 13485:2003). La société se conforme à la directive UE 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS).
www.rosslaresecurity.com

5505-0057103-01
Copyright © Rosslare



ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS
Experience the Difference