

AC-825IP

Plate-forme d'accès réseau

Avancée évolutive



L'AC-825IP est un contrôleur d'accès en réseau à 6 portes adapté à un système de sécurité de taille moyenne à haute échelle. Le contrôleur est équipé d'un emplacement d'extension intégré et peut être élargi en connectant jusqu'à 12 cartes d'extension via OSDP. En utilisant les cartes d'extension de porte D-805, un seul AC-825IP peut gérer jusqu'à 58 portes et 60 000 utilisateurs. Emmené par l'AxTraxNG™ - un logiciel de RossLare, puissant, flexible et facile à utiliser - le système offre une solution modulaire et extensible idéal pour répondre aux besoins commerciaux et institutionnels.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

L'unité de contrôle d'accès AC-825IP (ACU) prend en charge jusqu'à 4 lecteurs via le protocole Wiegand et 2 lecteurs via OSDP, chacune avec 2 entrées et 1 sortie. Quatre entrées auxiliaires supplémentaires et 2 sorties auxiliaires sont également à bord.

L'AC-825IP comprend une communication cryptée via TCP/IP vers un serveur AxTraxNG et dispose d'un bus RS-485 supplémentaire pour la connectivité d'extension.

En outre, l'AC-825IP et ses extensions peuvent être placées dans un boîtier métallique verrouillable, le ME-1515, qui comprend une carte de contrôle, une alimentation/chargeur intégré, un buzzer et une barre d'éclairage de boîtier révolutionnaire qui s'allume lorsque le boîtier est ouvert.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Jusqu'à 58 portes, 60.00 utilisateurs et 500. 000 événements du journal historique (FIFO) par ACU
- On-board module TCP/IP avec cryptage des données à un serveur AxTraxNG™, communication bidirectionnelle pour une meilleure vitesse de transmission des données et fiabilité
- Supporte jusqu'à 6 lecteurs (format Wiegand / lecteurs OSDP), chacune avec 2 entrées et 1 sortie
- 4 entrées auxiliaires et 2 sorties auxiliaires
- Supporte des lecteurs OSDP
- Un On-board slot d'extension et 12 cartes d'extension supplémentaires via OSDP (R/S/D/P-805)
 - R-805 – 16 sorties
 - S-805 – 16 entrées
 - D-805 – extension – 4 portes
 - P-805 – 16 entrées et 8 sorties
- Un boîtier métallique ME-1505 supplémentaire contient 2 cartes d'extension et comprend toutes les caractéristiques innovantes du boîtier AC-825IP

- Horloge en temps réel conserve l'heure pour un maximum de deux semaines sans alimentation (pas de piles à remplacer)
- Boîtier métallique spacieux et verrouillable, dispose des serrures, câble torsadé et des colson pour une meilleure gestion de câble
- Gestion de l'alimentation indique la puissance et l'état des piles
- Boîtier révolutionnaire: barre d'éclairage s'allume lorsque le boîtier est ouvert; détection sabotage, et LED statu de puissance

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		AC-825IP	R-805	S-805	D-805	P-805
■ Boîtier	ME-1525 (Contrôleur + extension)	ME-1505 (Jusqu'à 2 extension R/S/D/P)				
■ Boîtier SMPS	Entrée: 90 à 265 VAC, 50-60 Hz, alimentation stabilisé Sortie: 15 VDC, 4 A					
■ PCBA Puissance d'entrée	12 VDC, 2 A, Alimentation Stabilisé					
■ Chargeur Batterie	12V étanche au plomb-acide (SLA) jusqu'à 7Ah					
CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT						
■ Relais 5 A, Form-C	6	16	N/A	4	8	
■ Entrées surveillées	12	N/A	16	8	16	
■ Lecteurs Wiegand	4	N/A	N/A	4	N/A	
■ Port d'extension	1	N/A				
■ Connectivité	TCP/IP, OSDP, G-Bus*	OSDP				
CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT AC-825IP seulement						
■ Capacité	Jusqu'à 60.000 utilisateurs					
■ Taille Log des événements Historique	Jusqu'à 500.000 événements					
■ Extension	Un On-board slot d'extension et 12 cartes d'extension supplémentaires via OSDP (R/S/D/P-805)					
■ Fuseaux horaires et Groupes	256 fuseaux horaires multi-segment, 64 vacances - chaque vacance peuvent être plusieurs jours, Groupes d'accès pratiquement illimités					
■ Fonctions spéciales avec AxTraxNG	Opération Interlock, première personne retard, auto-verrouillage, sorties planifiées, 4 codes site programmables, temps de déverrouillage prolongé, entièrement interconnectable, gestion parking, anti-retour (par lecteur, entre les lecteurs)					
■ Modes Sécurité	Normal et Sécurisé					
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES						
■ Température de fonctionnement	-5°C à 50°C					
■ Température de stockage	-25°C to 50°C					
■ Humidité	0 à 85% (sans condensation)					
SPECIFICATIONS MÉCANIQUES		AC-825IP	R-805	S-805	D-805	P-805
■ Dimensions boîtier (H x L x P)	346 x 404 x 101 mm					
■ Poids du boîtier	4.6 kg	4.6 kg				
■ PCBA Dimensions (H x W)	224 x 164 mm	178 x 87 x 30 mm				
■ PCBA Poids	400 g	230 gram /		150 gram	/ 200 gram	

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	AC-825IP	R-805	S-805	D-805	P-805
COMPOSANTS DU SYSTÈME	AC-825IP est compatible avec une gamme d'accessoires Rosslare, y compris une sélection variée de lecteurs et d'accessoires; quatre cartes d'extension				
GARANTIE DU PRODUIT	Garantie limitée de 2 ans sur le produit				

A PROPOS DE ROSSLARE SECURITY

Rosslare Security Products fabrique et commercialise des produits de sécurité de haute qualité par l'intermédiaire de ses bureaux à travers le monde et les partenaires. Depuis 1980, Rosslare a offert systèmes de haute qualité pour les entreprises, les petites entreprises, et les applications résidentielles. Avec Rosslare, vous recevez le meilleur de tous les mondes: de classe mondiale d'ingénierie et conception de produits; service à la clientèle professionnelle couvrant le monde entier; et la qualité et l'accessibilité d'une installation de fabrication d'auto-détenues intégrée verticalement et. Notre gamme de produits élargie accueille beaucoup plus de solutions de contrôle d'accès et des systèmes de gestion de patrouille de garde; nous proposons également des logiciels d'application - comme reconnaissance de plaques minéralogiques, Time & Attendance, et l'intégration DVR / alarme.



ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS
Experience the Difference

www.rosslaresecurity.com

Toutes les données contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.