


Toegangscontrole

SMARTair

I-max elektronisch deurbeslag SKG**

Experience a safer and more open world

ASSA ABLOY



Omschrijving

I-max elektronisch deurbeslag SKG** Offline/Update on Card met Openow voor enkelzijdige toegangscontrole

Eigenschappen

- Gecontroleerd bedienen van houten, smalstijl of glazen deuren
- Gemakkelijke installatie met boren, geen bekabeling nodig
- Zeer geschikt voor retrofit (compatibel met de meeste insteeksloten)
- Enkelzijdige toegangscontrole met kaart of smartphone. Afhangelijk van het type
- Gemiddelde tot hoge gebruiksfrequentie
- Afwerking behuizing
- Type kruk
- Kruk aan buitenzijde met vrijloop wanneer de deur gesloten is
- Kruk draait standaard 60° naar boven en naar beneden ("lift & lock")
- Binnenzijde beslag standaard met paniekfunctie (let op)
- Draairichting onafhankelijk
- Krukstift is standaard 8mm met doorgaande kruknoot. Versie met 7mm, of 9mm is ook mogelijk
- Geleverd zonder spindle kit. Spindle kits – voor deuren tot 120mm – zijn separaat te bestellen
- Antenne
- Afstand
- Compatibel met het SMARTair systeem
- RFID technologieën
- Compatibele mobiele oplossingen
- Leesafstand
- Multi-authenticatie
- 2 LED signalisatie (blauw/rood)
- Aansluiting op de portable programmer / PC to lock
- Enkel de IP56 versies beschikbaar
- SMARTair i-max beslagen kunnen worden geüpgraded van Stand Alone naar Offline, Update on Card of Pro Wireless Online. Deze laatste 2 al of niet met Openow functionaliteit
- Bij upgrade naar Openow-BLE door Openow activeringskaart(en) zonder extra hardware
- Bij upgrade naar Pro Wireless Online door RF-module en toe te voegen en wijzigen van interne cover (kunststof kapje)



Technische gegevens

Certificeringen	CE (EMC, R&TTE;) ROHS, REACH, WEE, EN1634 (Brand), EN1906 Gebruikscategorie Klasse 4, IP56, SKG**
Beschermingsgraad	IP56 versie geschikt voor buitendeuren
Geschikt voor	Houten, smaltijl of glazen deuren met een dikte van 30mm tot 120mm (dikkere deuren mogelijk op aanvraag)
Batterijtype	3 LR03 AAA 1.5V alkalinebatterijen
Batterijlevensduur	90.000 tot 126.000 cycli, afhankelijk van de leesttechnologie (MIFARE, DESFire, etc.). Max. 2 jaar standby (afhankelijk van het aantal cycli per dag)
Bedrijfstemperatuurbereik	-20°C tot + 70°C
Luchtvochtigheid	Tot 85% vochtigheid
Jack-aansluiting	Ja, om de portable programmer of PCtoLock aan te sluiten
Firmware	Upgradebaar

Artikelnaam	Art.nr	Systeemmanagement	Materiaal/kleur antenne	Model kruk	Materiaal schilden en krukken	Afstand (mm)
S4BBG2XL1S000V I	A000515823	Update on Card met Openow	kunststof/zwart	L-kruk	rvs	0/0
S4BBG2XL2T720V I	A000515825	Update on Card met Openow	kunststof/zwart	L-kruk	rvs	72/0
S4BBG2XL2T920V I	A000515827	Update on Card met Openow	kunststof/zwart	L-kruk	rvs	92/0
S4BBG2XL3T720V I	A000515829	Update on Card met Openow	kunststof/zwart	L-kruk	rvs	72/72
S4BBG2XL3T920V I	A000515831	Update on Card met Openow	kunststof/zwart	L-kruk	rvs	92/92
S4BBG2XL1S000S I	A000515822	Update on Card met Openow	kunststof/zwart	U-kruk	rvs	0/0
S4BBG2XL2T720S I	A000515824	Update on Card met Openow	kunststof/zwart	U-kruk	rvs	72/0
S4BBG2XL2T920S I	A000515826	Update on Card met Openow	kunststof/zwart	U-kruk	rvs	92/0
S4BBG2XL3T720S I	A000515828	Update on Card met Openow	kunststof/zwart	U-kruk	rvs	72/72
S4BBG2XL3T920S I	A000515830	Update on Card met Openow	kunststof/zwart	U-kruk	rvs	92/92

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY
Meerval 5
4941 SK Raamsdonksveer Nederland
T. +31 (0)88 639 46 00
nl.assaabloy.com

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Versie: 08-04-25 15:06