

AXIS W702 Docking Station 1-bay

Die AXIS W702 Docking Station 1-bay ermöglicht eine einfache Handhabung von Body Worn-Kameras dank schnellem Laden sowie schnellem, sicherem und einfachem Daten-Offloading.

- > **Bereit, wenn Sie bereit sind**
- > **Einfach andocken, für automatisches, zuverlässiges Offloading und schnelles Laden**
- > **Robuste Docking-Anschlüsse**
- > **Spritzwassergeschützt**



AXIS W702 Docking Station 1-bay

Netzwerk		Lagerbedingun- gen
Netzwerkpro- tokolle	IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP	--40 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Durchsatz	100 Mbit/s	Zulassungen
Allgemein		EMV EN 55032 Klasse B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B
Kapazität	1 freier Platz	Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1
Gehäuse	Kunststoffgehäuse Farbe: Schwarz NCS S 9000-N	Umgebung IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78
Nachhaltigkeit	PVC-frei	Netzwerk Kompatibel mit Durchsatz gemäß NIST SP500-267
Power	5 V DC, max. 15 W	Abmessungen
Anschlüsse	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, geschirmt Gleichstromeingang Pogo PIN-Pads	Höhe: 47 mm Breite: 76 mm Tiefe: 95 mm
Betriebsbedin- gungen	0 °C bis 40 °C Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)	Gewicht
		125 g
		Gewährleistung
		Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty